

LED line PRIME

Code: 218277

EAN: 5905378218277

**Track light Linear LUMICANTO 30-42W
3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm weiß
PRIME**



Die lineare Leuchte **Lumicanto Linear** für das 3-phasige Schienensystem verbindet modernes Design mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Sie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, den Abstrahlwinkel um 20 Grad zu verstellen, sowie durch einen ultra-niedrigen Adapter, der perfekt mit der Schiene bündig abschließt und ein ästhetisches Aussehen der Decke gewährleistet. Die Leuchte ermöglicht eine einfache Konfiguration der Parameter dank der Leistungsumschalter (4 Bereiche - 30/34/38/42W) und der Lichtfarbe (3CCT - 3000K/4000K/6000K). Der hohe Ra90-Wert und die Lichtausbeute von 120 lm/W machen sie zur idealen Wahl für Büros und Verkaufsflächen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 30 W • 34 W • 38 W • 42 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000-4000-6000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	5000

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	60 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	192
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	45 mm
Farbe	weiß


LED line PRIME

Code: 218277

EAN: 5905378218277

Track light Linear LUMICANTO 30-42W
3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm weiß
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	
Breite	55 mm
Höhe	75 mm
Länge	1205 mm
Gewicht	1,6 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	290 mm
Höhe	170 mm
Länge	1220 mm
Gewicht	15,2 kg



Europalette

Menge	160
Palettenhöhe	140 cm
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	16
Waage	270 kg

LED line PRIME

Code: 218277

EAN: 5905378218277

**Track light Linear LUMICANTO 30-42W
3CCT(3K/4K/6K) 90° IP20 120cm weiß
PRIME**

Beispielanwendung

