

LED line LITE

Code: 471345

EAN: 5907777471345

**LED line Streifen 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Schutzart	IP65
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	30 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	0,96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD 2835

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	2,5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	5000 mm
Höhe	3 mm
Leistung	• 9.6
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K

LED line LITE


Code: 471345

EAN: 5907777471345



**LED line Streifen 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65**

Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,21 kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm
Gewicht	7,66 kg
Volumen	0,020 m ³

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	300 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line LITE

Code: 471345

EAN: 5907777471345

**LED line Streifen 600 SMD 12V 2700K
9,6W IP65**

Beispielanwendung