

LED line LITE

Code: 471345

EAN: 5907777471345

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 2700K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



600 SMD 12V 2700K 9.6W IP65 LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle mit hoher Effizienz. Dank der Verwendung von SMD 2835 Dioden emittiert das Band warmes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700K, schafft eine angenehme Atmosphäre in jedem Innenraum. Sie zeichnet sich durch eine Lichtleistung von 100 lm/W und einen Lichtwinkel von 120° aus.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	0,96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3 mm


LED line LITE

Code: 471345


EAN: 5907777471345

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 2700K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

**Technische Zeichnung**






**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**

**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,185 kg

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m <sup>3</sup>
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	2400
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	60
Waage	490 kg

---

LED line LITE

Code: 471345

EAN: 5907777471345

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 2700K  
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

---

**Beispielanwendung**