

LED line LITE

Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

Taśma LED 600/5m SMD 12V 2700K 9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE



Taśma LED 600 SMD 12V 2700K 9,6W IP65 marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła o wysokiej efektywności. Dzięki zastosowaniu diod SMD 2835, taśma emitując ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700K, tworzy przyjemną atmosferę w każdym wnętrzu. Charakteryzuje się wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz kątem świecenia równym 120°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	960
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3 mm


LED line LITE

Symbol: 471345


EAN: 5907777471345

Taśma LED 600/5m SMD 12V 2700K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,185 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	7,66 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	490 kg

LED line LITE

Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 2700K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Przykładowa realizacja