

LED line LITE LED bulb E27 4W 4000K 480lm 220-240V FILAMENT A60 GLOBE



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Leistung	4 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	480 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	3
Dimmfunktion	Nein
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	32 g
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240V
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lampentyp	A60
Lampendurchmesser	60
Abstrahlwinkel	360 °

Parameter	Wert
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Kartonmenge	50 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	108 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	47 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	3,5
EPREL ID	1 596 597
Datum des ersten Inverkehrbringens	2023-11-02 05:37:18
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	MLS
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	17


Material (Abdeckung)	Glas	Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	480
Diodentyp	Filament	Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	4
Anzahl der LEDs	4	Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	480
		Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	360

Einzelverpackung



61
110
61
47
1

Großverpackung



50

Europalette

