

LED line LITE

Symbole: 201439

EAN: 5905378201439

**Plafonnier 4000K 24W 1950lm rond
IP44 blanc LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 24 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	81
Flux lumineux total	1950

Paramètre	Valeur
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	28
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	62
Diamètre du cadre	380 mm


LED line LITE

Symbole: 201439


EAN: 5905378201439

Plafonnier 4000K 24W 1950lm rond
IP44 blanc LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	420 mm
Hauteur	420 mm
Longueur	70 mm
Balance	0,56 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	470 mm
Hauteur	440 mm
Longueur	860 mm
Volume	0,177 m3
Balance	7,07 kg
Commentaires	



Europalette

Hauteur	1760 mm
Quantité en couche	12
Nombre de couches	4
Quantité en vrac	48
Balance	28,28 kg

LED line LITE

Symbole: 201439

EAN: 5905378201439

**Plafonnier 4000K 24W 1950lm rond
IP44 blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre

