

LED line LITE

Symbol: 201439

EAN: 5905378201439

**PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm
okrągła IP44 biała LITE**

Plafon LED Line LITE o mocy 24W emituje jasne, neutralne światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 1950 lm. Jego wydajność świetlna osiąga 81 lm/W, co zapewnia efektywne oświetlenie. Klasa szczelności IP44 chroni przed wilgocią i kurzem, a współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$ gwarantuje wierne oddawanie kolorów. Produkt jest prosty w montażu oraz utrzymaniu, oferując trwałość do 30 000 godzin pracy.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	81
Całkowity strumień świetlny	1950
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	380 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	28
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201439


EAN: 5905378201439

PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm
okrągła IP44 biała LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	420 mm
Długość	70 mm
Waga	0,56 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	470 mm
Wysokość	440 mm
Długość	860 mm
Objętość	0,177 m3
Waga	7,07 kg
Uwagi	Karton



Europaleta

Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	28,28 kg

LED line LITE

Symbol: 201439

EAN: 5905378201439

**PLAFONIERA 4000K 24W 1950lm
okrągła IP44 biała LITE**

Przykładowa realizacja

