


LED line® GU10 7W 2700K 630lm 170-250V

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	90 lm/W
Leistung	7 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	630 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50


Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Produktgewicht mit Verpackung	70 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	25 mm
Höhe	21,2 mm
Länge	55 mm
Gewicht	0,06 kg
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	575 mm
Höhe der Sammelverpackung	155 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	7 kg
Volumen	0,089 m ³

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4000
Menge Euro-Sammelpalette	4800
Gewicht einer Europalette	361 kg
Palettenhöhe	186 cm
Menge in 1 Schicht	400
Anzahl der Schichten	12