

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

Venkovní svítidlo STREETLITE 4000K 50W 5000lm IP65 šedá LITE



STREETLITE 50W od LED line LITE je inovativní osvětlovací řešení z vysoce kvalitního hliníkového lití, které zajišťuje vynikající výboj tepla a dlouhověkost LED. Polykarbonátové těsnění zaručuje IP65 těsnost, ochranu proti prachu a vlhkosti a třída odolnosti IK08 chrání proti mechanickému poškození.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 50 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	5000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	36 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	0 %
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	130 x 75
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	54
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷50
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	98
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 201064


EAN: 5905378201064

Venkovní svítidlo STREETLITE 4000K 50W 5000lm IP65 šedá LITE

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	185 mm
Výška	103 mm
Délka	498 mm
Váhy	1 kg

Hromadné balení

Množství	6
Šířka	388 mm
Výška	329 mm
Délka	508 mm
Objem	0,064 m ³
Váhy	8,2 kg

Europaleta

Množství	120
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	24
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	120
Váhy	189 kg

LED line LITE

Symbol: 201064

EAN: 5905378201064

**Venkovní svítidlo STREETLITE 4000K
50W 5000lm IP65 šedá LITE**

Příklad implementace

