


LED line LITE

Symbole: 201064

EAN: 5905378201064

Luminaire routier STREETLITE 4000K
50W 5000lm IP65 gris LITE



Données techniques


Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 50 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	5000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	36 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	0 %
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	130 x 75
Type de diode	SMD LED 2835
Nombre de diodes	54
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷50
Hauteur	98
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


Luminaire routier STREETLITE 4000K

50W 5000lm IP65 gris LITE

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques

Emballage individuel

Largeur	185 mm
Hauteur	103 mm
Longueur	498 mm
Balance	1 kg

Emballage en vrac

Quantité	6
Largeur	388 mm
Hauteur	329 mm
Longueur	508 mm
Volume	0,064 m3
Balance	8,2 kg

Europalette

Quantité	120
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	24
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	120
Balance	189 kg

LED line LITE

Symbole: 201064

EAN: 5905378201064

**Luminaire routier STREETLITE 4000K
50W 5000lm IP65 gris LITE**

Exemple de mise en œuvre

