

LED line LITE


Code: 211605

EAN: 5905378211605

LINIX 36W 4000K 4320lm 120cm IP65 LITE



LINIX 36W 4000K 4320lm IP65 LITE von LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung, gekennzeichnet durch hohe Lichtleistung von 4320 Lumen. Bei 36 W Stromverbrauch und 220-240 V Wechselstromversorgung erreicht das Produkt einen ausgezeichneten PF-Leistungsfaktor von 0,95. Dank der IP65-Klasse der Dichtigkeit und der IK07-Stärke ist das Gehäuse widerstandsfähig gegen widrige Witterung und mechanische Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	120
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	4320
MacAdam Schritte	≤6
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbwiedergabeindex CRI	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	120
Material (Abdeckung)	Polystyrol
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Lebensdauer	20 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Betriebstemperatur	-20÷40
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 36 W

LED line LITE


Code: 211605

EAN: 5905378211605

**LINIX 36W 4000K 4320lm 120cm IP65
LITE**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 211605

EAN: 5905378211605

**LINIX 36W 4000K 4320lm 120cm IP65
LITE**

Beispielanwendung