


Oprawa hermetyczna LINIX 36W 4000K
4320lm 120cm IP65 LITE

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W	Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Barwa światła	Biała	Trwałość	20000
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E	Współczynnik mocy PF	0,95
Całkowity strumień świetlny	4320 lm	Temperatura pracy	-20÷40 °C
Kroki MacAdama	≤6	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Klasa szczelności	IP65	Stopień ochrony IK	07
Współczynnik trwałości	0,9	Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Typ mocowania	Mieszane	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Długość	1237 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Szerokość	53 mm
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80	Wysokość	27 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Moc	• 36 W
Kąt świecenia	120 °	Napięcie	• 220-240 V AC
Materiał (klosz)	polistyren	Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE


Symbol: 211605

EAN: 5905378211605

Oprawa hermetyczna LINIX 36W 4000K
4320lm 120cm IP65 LITE

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	51
Wysokość op jedn	25 mm
Długość opak jedn	1275 mm
Waga opak. jedn.	0,301 kg



Opakowanie zbiorcze

Szerokość op zb	275 mm
Wysokość op zb	190
Długość op zb	1280 mm
Waga op zb	9,9 kg



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	480
Waga europalety (kg)	160 kg

LED line LITE

Symbol: 211605

EAN: 5905378211605

**Oprawa hermetyczna LINIX 36W 4000K
4320lm 120cm IP65 LITE**

Przykładowa realizacja