


LED line PRIME

Symbol: 240140

EAN: 5901583240140

**LED pásek 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

150 SMD 12V RGB 7.2W LED line PRIME je inovativní řešení charakterizované vysoce kvalitním výkonem. Vybaveno diodami SMD5050, poskytuje intenzivní světlo v plné škále barev RGB a vysokou teplotní odolnost díky 2 mm silnému laminátu. Díky své mimořádné trvanlivosti až do 100.000 hodin je kazeta ideální volbou pro náročné uživatele.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 7.2 W / m
Napětí	• 12 V DC
Světlá barva	RGB
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	10 cm
Faktor udržení světelného toku	>0,7
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Funkce stmívání	PWM
Proud (metr)	0,6
Úhel paprsku	120

Parametr	Hodnota
Typ diody	SMD5050
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	30
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240140


EAN: 5901583240140

**LED pásek 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,125 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	5,4 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 240140

EAN: 5901583240140

**LED pásek 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Příklad implementace