

LED line PRIME

Kód: 201279

EAN: 5905378201279

**Hermetikus lámpatest LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME**



LINKER 40W LED vonal PRIME jellemzi nagy fényteljesítmény 6000 lm és egy együttható 150 lm / W A semleges színhőmérséklet 5000 K, ami kiváló színreprodukciót biztosít (Ra ≥ 80). Powered by 220-240V AC feszültség, van egy hermetikus design IP65 szivárgás osztály és IK08 ütközés ellenállás.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	6000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	75000 h

Paraméter	Érték
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	≥0.95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25 ÷ 45
Magasság	61 mm
Szín	96
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201279


EAN: 5905378201279

**Hermetikus lámpatest LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME**

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	75 mm
Magasság	65 mm
Hossz	1120 mm
Mérleg	1,29 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	15
Szélesség	355 mm
Magasság	246 mm
Hossz	1238 mm
Kötet	0,108 m ³
Mérleg	19,9 kg

Europaraklap

Mennyiség	180
Magasság	1500 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	263,8 kg

LED line PRIME

Kód: 201279

EAN: 5905378201279

**Hermetikus lámpatest LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm szürke PRIME**

Példa megvalósítás