

LED line LITE

Symbol: 245947

EAN: 5901583245947

**Żarówka LED G9 2700K 6W 550lm 230V
270° Ceramika LITE**



Żarówka LED line LITE G9 6W 2700K o mocy 6 W i strumieniu świetlnym 550 lm to innowacyjne rozwiązanie w obszarze oświetlenia. Emituje przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co pozwala na stworzenie komfortowej atmosfery. Jej efektywność świetlna wynosi 92 lm/W, a kąt świecenia wynosi aż 270°, zapewniając równomierne rozproszenie światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	92
Całkowity strumień świetlny	550 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	66
Średnica oprawy	16 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 245947


EAN: 5901583245947

**Żarówka LED G9 2700K 6W 550lm 230V
270° Ceramika LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	60 mm
Długość	50 mm
Waga	0,02 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	10,06 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	25000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32000
Waga	643,84 kg

LED line LITE

Symbol: 245947

EAN: 5901583245947

**Żarówka LED G9 2700K 6W 550lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja