

LED line PRIME

Code: 206526

EAN: 5905378206526

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295 0-10V



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W	Material (Gehäuse)	Aluminium
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	SMD LED 2835
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Anzahl der LEDs	72
Lichtstrom	4760 lm	Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Schutzart	IP20	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Dimmfunktion	0-10	Für den Innenbereich	Innenbereich
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lebensdauer L70B50	0	IK Schutzgrad	02
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Höhe	30 mm
Farbe	Weiß	Leistung	• 34 W
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 200-240 V AC
Abstrahlwinkel	90 °	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Material (Abdeckung)	Polistyren		

LED line PRIME

Code: 206526


EAN: 5905378206526

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295 0-10V**


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	32
Höhe	305 mm
Länge	1245 mm
Gewicht	1,56 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	5
Breite	180 mm
Höhe der Sammelverpackung	330
Länge	1265 mm
Gewicht	10,5 kg
Volumen	0,084 m3



Europalette

LED line PRIME

Code: 206526

EAN: 5905378206526

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 1195x295 0-10V**

Beispielanwendung