

LED line PRIME

Code: 206526


EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V**

A6 D



Panel Backlit LED line PRIME mit einer Leistung von 34W und einer Lichtfarbe von 4000K verbindet moderne Technologie perfekt mit hoher Energieeffizienz. Mit einem beeindruckenden Lichtstrom von 4760 lm und einem niedrigen UGR<19-Wert bietet die Leuchte komfortable visuelle Bedingungen. Das integrierte 0-10V-Dimm-System ermöglicht eine präzise Anpassung der Lichtintensität, um sie an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen.



Technische Daten





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/*
Leistung	• 34 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiβ
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Farbe	Weiβ
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME

Code: 206526

EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	32 mm
Höhe	305 mm
Länge	1245 mm
Gewicht	1,56 kg

Großverpackung

Menge	5
Breite	330 mm
Höhe	180 mm
Länge	1265 mm
Volumen	0,084 m ³
Gewicht	10,5 kg
Kommentare	

Europalette

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 206526

EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V**

Beispielanwendung