

LED line PRIME

Symbol: 206526

EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**



Panel Backlit LED line PRIME o mocy 34W i barwie światła 4000K doskonale łączy nowoczesną technologię z wysoką efektywnością energetyczną. Z imponującym strumieniem świetlnym 4760 lm oraz niskim wskaźnikiem UGR<19, oprawa zapewnia komfortowe warunki wizualne. Wbudowany system ściemniania 0-10V umożliwia precyzyjną regulację natężenia światła, dostosowując je do potrzeb użytkownika.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 206526

EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	32 mm
Wysokość	305 mm
Długość	1245 mm
Waga	1,56 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	330 mm
Wysokość	180 mm
Długość	1265 mm
Objętość	0,084 m ³
Waga	10,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 206526

EAN: 5905378206526

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
30x120cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**

Przykładowa realizacja