

LED line LITE

Symbol: 201026

EAN: 5905378201026

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K okrągły z czujnikiem ruchu



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	105 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2550 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	180 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	220
Kąt świecenia	110 °

Parametr	Wartość
Typ czujnika	Mikrofalowy
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	120
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	190-210 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26 mm
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 201026


EAN: 5905378201026

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K okrągły z czujnikiem ruchu




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	226 mm
Wysokość op jedn	34 mm mm
Długość opak jedn	226 mm mm
Waga opak. jedn.	0,2 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40 szt.
Szerokość op zb	472 mm mm
Wysokość op zb	472 mm
Długość op zb	390 mm mm
Waga op zb	12,5 kg kg
Objętość	0,086 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	640 szt.
Waga europalety (kg)	200 kg
Wysokość palety	1888 mm
Ilość w 1 warstwie	160 szt.
Ilość warstw	4

LED line LITE

Symbol: 201026

EAN: 5905378201026

**LED line LITE Downlight MOLLY 24W
2550lm 4000K okrągły z czujnikiem
ruchu**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png