


LED line® GU11 3W 4000K 255lm 170-250V 38°

Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



170-250 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



38 °




-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	85 lm/W
Moc	3 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	255 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	35

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	38 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	200 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	46 mm
Masa produktu z opakowaniem	42 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,4
Klasa Energetyczna 874/2012	A+




Opakowanie jednostkowe




Szerokość	35 mm
Wysokość	53 mm
Długość	35 mm
Waga	0,25 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	205 mm
Wysokość	120 mm
Długość	420 mm
Waga	3,25 kg
Objętość	0,01134 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	9900
Ilość zbiorcza europaleta	99
Waga europalety	346,5 kg
Wysokość palety	1629 cm
Ilość w 1 warstwie	9
Ilość warstw	11