


LED line® E14 5W 2700K 425lm 170-250V F37

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



F37



30 000 h



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



230 °



-20÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	85 lm/W
Moc	5 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	425 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	F37
Średnica lampy	37

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	230 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	128 mm
Masa produktu z opakowaniem	71 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	47 mm
Wysokość	155 mm
Długość	47 mm
Waga	0,6 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	255 mm
Wysokość	330 mm
Długość	500 mm
Waga	8 kg
Objętość	0,0344 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza europaleta	24
Waga europalety	168 kg
Wysokość palety	1464 cm
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	4