

## LED line LITE LED bulb E14 4W 2700K 480lm 220-240V FILAMENT G45 GLOBE



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Leistung	4 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	480 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	16 g
Sachen	Glas
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %


Parameter	Wert
Lampentyp	G45
Lampendurchmesser	45
Abstrahlwinkel	360 °
Material (Abdeckung)	Glas
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	4
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	75 mm
Produktgewicht mit Verpackung	28 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	3,9

**Einzelverpackung**




Breite	61 mm
Höhe	110 mm
Länge	61 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

**Großverpackung**



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	730 mm
Höhe der Sammelverpackung	290 mm
Länge	150 mm
Gewicht	1,51 kg
Volumen	0,031 m <sup>3</sup>

**Europalette**



Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	72,48 kg
Palettenhöhe	1740 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	6