

LED line PRIME

Symbol: 247620-II

EAN: 5905378201491

LED line PRIME żarówka LED GU10 7W
4000K 1000lm 170-250V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	142 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU10
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 247620-II

EAN: 5905378201491




LED line PRIME żarówka LED GU10 7W
4000K 1000lm 170-250V

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	35 mm
Wysokość op jedn	66 mm mm
Długość opak jedn	35 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm mm
Wysokość op zb	155 mm
Długość op zb	1000 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,089 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4800
Waga europalety (kg)	361 kg
Wysokość palety	186 cm
Ilość w 1 warstwie	400
Ilość warstw	12

LED line PRIME

Symbol: 247620-II

EAN: 5905378201491

**LED line PRIME żarówka LED GU10 7W
4000K 1000lm 170-250V**

Przykładowa realizacja