

LED line PRIME

Symbol: 247620-II

EAN: 5905378201491

Żarówka LED GU10 4000K 7W 1000lm 230V 120° Ceramika PRIME



Żarówka LED GU10 7W 4000K od marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o mocy 7 W i strumieniu świetlnym wynoszącym 1000 lumenów. Oferuje neutralną barwę światła przy temperaturze 4000 K, idealnie oddającą kolory dzięki współczynnikowi odwzorowania barw $R_a \geq 80$. Kąt świecenia wynoszący 120° zapewnia równomierne rozproszenie światła. Trwałość sięga 30 000 godzin, a cykl włączania wynosi do 50 tysięcy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw R_a	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	GU10
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	$\geq 0,5$
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika


LED line PRIME

Symbol: 247620-II


EAN: 5905378201491

Żarówka LED GU10 4000K 7W 1000lm 230V 120° Ceramika PRIME


Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	66 mm
Długość	35 mm
Waga	0,07 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	575 mm
Wysokość	155 mm
Długość	1000 mm
Objętość	0,089 m ³
Waga	7 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	5600
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	700
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	56
Waga	392 kg

LED line PRIME

Symbol: 247620-II

EAN: 5905378201491

**Żarówka LED GU10 4000K 7W 1000lm
230V 120° Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja

