

LED line PRIME


Kód: 245268

EAN: 5901583245268

LED szalag 1500/5m SMD 12V 2700K 21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m 1700lm/m PRIME



LED vonal 1500 SMD 12V 2700K 21W SPOTLESS LED vonal PRIME egy fejlett fényforrás nagy hatékonysággal. Fehér, hőmérséklete 2700K, kellemes hangulatot biztosít. A tompítás lehetőségének köszönhetően a felhasználó a preferenciák szerint módosíthatja a fényerőt. Az 1700 lm fényáramot és 120 ° -os világítási szöveget kibocsátó termék biztosítja az optimális világítást.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiatahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 21 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	1 cm
Fényhatékonyság	71
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3

Paraméter	Érték
Teljes fényáram (méter)	1700
Áramerősség (mérő)	1,75
Színvisszaadási index (CRI)	90
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2216
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	300
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line PRIME


Kód: 245268

EAN: 5901583245268

**LED szalag 1500/5m SMD 12V 2700K
21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m
1700lm/m PRIME**




Műszaki rajz

Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,112 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	360 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	4,43 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	300 kg

LED line PRIME

Kód: 245268

EAN: 5901583245268

**LED szalag 1500/5m SMD 12V 2700K
21W IP20 SPOTLESS 10mm 5m
1700lm/m PRIME**

Példa megvalósítás