

LED line PRIME

Code: 227354-DALI


EAN: 5905378227941

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME
DALI



Der neue Downlight LED Calmos 3CCT ist eine ultra-flache Leuchte mit der Funktion zur Farbänderung, die speziell für die Montage in niedrigen Deckenräumen entwickelt wurde. Das externe, austauschbare Netzteil sorgt für optimale thermische Bedingungen und ermöglicht eine einfache Anpassung an Lichtsteuersysteme. Mit einer Effizienz von 110lm/W und einer 5-jährigen Garantie ist es eine zuverlässige Wahl für Fachleute, die nach universellen und langlebigen Lösungen suchen.

DALI-Version - Wartezeit bis zu 5 Tagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6500 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
IK Schutzgrad	03
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	115
Lichtstrom	2800

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110°
Leistungsfaktor PF	0,8
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	40 mm
Leuchtdurchmesser	175 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
DALI	• JA


LED line PRIME

Code: 227354-DALI

EAN: 5905378227941

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME
DALI

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	50 mm
Höhe	190 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,325 kg



Großverpackung

Menge	30
Breite	525 mm
Höhe	205 mm
Länge	555 mm
Gewicht	10,5 kg



Europalette

Menge	540
Palettenhöhe	1,8 m
Großmengen	18
Waage	230 kg

LED line PRIME Code: 227354-DALI EAN: 5905378227941

Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K)
24W 2800lm rund IP54 Weiß PRIME
DALI

Beispielanwendung