

LED line LITE


Code: 200753

EAN: 5905378200753

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 9W 830lm
rund IP20 Weiß LITE**



Die 9W LITE Downlight MOLLY LED Linie liefert 830 Lumen und 3000K warme Farbe, ideal für verschiedene Räume. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichteffizienz von 90 lm/W und Ra>80 Farbwiedergabekoeffizienten aus, die das natürliche Erscheinungsbild der beleuchteten Objekte sicherstellt. Dank des Schutzgrades IP20 und des modernen Designs passt das Setting perfekt in die minimalistische Ästhetik jedes Arrangements.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 9 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	90
Lichtstrom	830
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	30
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	90-110
Höhe	26 mm
Leuchtdurchmesser	120 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200753


EAN: 5905378200753

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 9W 830lm
rund IP20 Weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	124 mm
Höhe	37 mm
Länge	123 mm
Gewicht	0,11 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	390 mm
Höhe	266 mm
Länge	640 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	12,1 kg

Europalette

Menge	2800
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	28
Waage	369 kg

LED line LITE

Code: 200753

EAN: 5905378200753

**DOWNLIGHT MOLLY 3000K 9W 830lm
rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

