


***LED line® Oprawa sufitowa wiodoodporna okrągła biała**

Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.




70 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	85 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (klosz)	szkło transparentne
Materiał (obudowa)	Blacha
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	70 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	36 mm
Masa produktu z opakowaniem	150 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,5

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	66 mm
Wysokość	66 mm
Długość	42 mm
Waga	0,09 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	470 mm
Wysokość opak zb	220 mm
Długość	380 mm
Waga	12 kg
Objętość	0,039 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1600
Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety	384 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8