

LED line LITE

Symbole: 217515

EAN: 5905378217515

**Luminaire étanche LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE**

Le luminaire hermétique LINERIS 36W 4320lm 4000K IP65 de la marque renommée LED line LITE est une excellente solution dans le domaine de l'éclairage. Il se caractérise par une haute efficacité lumineuse de 120 lm/W et un flux lumineux atteignant jusqu'à 4320 lumens.

Grâce à sa classe d'étanchéité IP65, le produit est résistant à l'eau et aux contaminants, ce qui garantit une utilisation durable.

**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	3
Pouvoir	• 36 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	4320
Facteur de maintien du flux lumineux	96

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	27 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Type de montage	Mixte
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	60 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 217515

EAN: 5905378217515


Luminaire étanche LINERIS 4000K 36W

4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	70 mm
Hauteur	67 mm
Longueur	1255 mm
Balance	1,109 kg



Emballage en vrac

Quantité	12
Largeur	300 mm
Hauteur	230 mm
Longueur	1250 mm
Balance	12,8 kg



Europalette

Quantité	144
Quantité en couche	12
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	12
Balance	180 kg

LED line LITE

Symbole: 217515

EAN: 5905378217515

**Luminaire étanche LINERIS 4000K 36W
4320lm IP65 120cm gris 3x1,5mm LITE**

Exemple de mise en œuvre