

LED line PRIME


Symbol: 241796

EAN: 5901583241796

**LED pásek 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**



300 SMD 24V 11000K 4.8W 30m LED line PRIME je pokročilé řešení osvětlení s výkonem 4,8W na metr. Vyzářováním bílého světla s barevnou teplotou 11000K poskytuje efektivní a jasné osvětlení. Díky použitým diodám SMD3528 a odolným laminátům je na pásce vysoká spolehlivost a dlouhověkost a dosahuje až 100000 pracovních hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 11000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	10 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Celkový světelný tok (metr)	400
Proud (metr)	0,2
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241796


EAN: 5901583241796

**LED pásek 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	30 m
Šířka	380 mm
Výška	130 mm
Délka	400 mm
Váhy	0,55 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	350 mm
Výška	290 mm
Délka	450 mm
Objem	0,045 m ³
Váhy	10,02 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	14400 m
Výška	1740 mm
Množství ve vrstvě	80
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	480
Váhy	223 kg

LED line PRIME

Symbol: 241796

EAN: 5901583241796

**LED pásek 300/5m SMD 24V 11000K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Příklad implementace