

LED line PRIME



Symbool: 241796

EAN: 5901583241796

**LED-strip 300/5m SMD 24V 11000K
4.8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**



De 300 SMD 24V 11000K 4.8W 30m LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met 4.8W per meter vermogen. Door wit licht uit te stralen met een kleurtemperatuur van 11000K, zorgt het voor effectieve en heldere verlichting. Dankzij de gebruikte SMD3528 diodes en duurzaam laminaat, toont de tape een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur, tot 100000 werkuren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 11000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤3
Totale lichtstroom (meter)	400
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120
Diode type	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	2,5


LED line PRIME

Symbol: 241796


EAN: 5901583241796

**LED-strip 300/5m SMD 24V 11000K
4.8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Technisch tekenen



Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,55 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m ³
Weegschaal	10,02 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	14400 m
Hoogte	1740 mm
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	480
Weegschaal	223 kg

LED line PRIME

Symbol: 241796

EAN: 5901583241796

**LED-strip 300/5m SMD 24V 11000K
4.8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie