

LED line PRIME

Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm bílý PRIME DALI**



LED line PRIME Panel Backlit 40W je pokročilé 40W osvětlení řešení vyzařující bílé světlo s teplotou 4000K a světelným proudem 4800 lm. Má úhel světla 120 °, což zajišťuje optimální rozptyl světla. Je vyroben z hliníku a polystyrenu, je charakterizován vysokou kvalitou a trvanlivostí až 75 000 hodin provozu. Nabízí Barevný reprodukční faktor Ra 80 a třídu energetické účinnosti D.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	75 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
MacAdamovy kroky	≤3
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	48
Účinník PF	>=0,95
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	5,5 cm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm bílý PRIME DALI**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	305 mm
Výška	32 mm
Délka	1240 mm
Váhy	1,7 kg

Hromadné balení

Množství	6
Šířka	330 mm
Výška	240 mm
Délka	1265 mm
Objem	0,100 m3
Váhy	11,57 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	54
Výška	1650 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	9
Váhy	113 kg

LED line PRIME

Symbol: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm bílý PRIME DALI**

Příklad implementace