

LED line PRIME


Code: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME DALI



LED Linie PRIME Zurück zur Übersicht 40W ist eine fortschrittliche 40W-Beleuchtungslösung, die ein weißes Licht mit einer Temperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 4800 lm emittiert. Er hat einen Lichtwinkel von 120°, der eine optimale Lichtstreuung gewährleistet. Hergestellt aus Aluminium und Polystyrol, zeichnet es sich durch hohe Qualität und Haltbarkeit bis zu 75.000 Stunden Betrieb aus. Es bietet Ra Farbwiedergabefaktor von 80 und D Energieeffizienzklasse.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	4800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	48
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	55 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME DALI




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	305 mm
Höhe	40 mm
Länge	1240 mm
Gewicht	1,7 kg

Großverpackung

Menge	6
Breite	330 mm
Höhe	240 mm
Länge	1265 mm
Volumen	0,100 m3
Gewicht	11,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	54
Palettenhöhe	1650 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	9
Waage	113 kg

LED line PRIME

Code: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

Backlit Panel 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm weiß PRIME DALI

Beispielanwendung