



LED line PRIME

Symbole: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm blanc PRIME DALI**



Données techniques

| Paramètre | Valeur |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Pouvoir | • 40 W |
| Tension | • 220-240 V AC |
| Température de couleur de la lumière | • 4000 K |
| Couleur claire | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs Ra | 80 |
| Classe d'étanchéité | IP20 |
| Classe de protection IK | 02 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | II |
| Efficacité lumineuse | 120 |
| Flux lumineux total | 4800 |
| Facteur de maintien du flux lumineux | 96 |
| Durée de conservation L70B50 | 75 000 h |
| Facteur de durabilité (EPREL) | 0.9 |

| Paramètre | Valeur |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Fonction de gradation | Dali |
| Les pas de MacAdam | ≤3 |
| Fréquence de la tension d'alimentation | 50/60Hz |
| Angle du faisceau | 120 |
| Type de diode | SMD LED 2835 |
| Nombre de diodes | 48 |
| Facteur de puissance PF | >=0,95 |
| Nombre de cycles marche/arrêt | 25000 |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1 |
| Température de fonctionnement | -25÷45 |
| Pour une utilisation en intérieur | À l'intérieur des chambres |
| Hauteur | 5,5 cm |
| Matériau (boîtier) | Aluminium |
| Matériau (abat-jour) | Polystyrène |
| DALI | • OUI |

LED line PRIME

Symbole: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm blanc PRIME DALI**




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

| | |
|----------|---------|
| Quantité | 1 |
| Largeur | 305 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Longueur | 1240 mm |
| Balance | 1,7 kg |

Emballage en vrac

| | |
|--------------|----------------------|
| Quantité | 6 |
| Largeur | 330 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Longueur | 1265 mm |
| Volume | 0,100 m ³ |
| Balance | 11,57 kg |
| Commentaires | |

Europalette

| | |
|--------------------|---------|
| Quantité | 54 |
| Hauteur | 1650 mm |
| Quantité en couche | |
| Nombre de couches | |
| Quantité en vrac | 9 |
| Balance | 113 kg |

LED line PRIME

Symbole: 201330-DALI

EAN: 5905378220010

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
30x120cm blanc PRIME DALI**

Exemple de mise en œuvre