

LED line PRIME

Symbol: 227347-DALI

EAN: 5905378227934

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME DALI**




**Nowość**



Nowy Downlight LED Calmos 3CCT to ultra-płaska oprawa z funkcją zmiany barwy światła, zaprojektowana specjalnie do montażu w niskich przestrzeniach sufitowych. Zewnętrzny, wymienny zasilacz zapewnia optymalne warunki termiczne oraz umożliwia łatwą adaptację do systemów sterowania oświetleniem. Dzięki wydajności 110lm/W i 5-letniej gwarancji, jest to niezawodny wybór dla profesjonalistów szukających uniwersalnych i trwałych rozwiązań.

**Wersja DALI - Czas oczekiwania do 5 dni.**



**Dane techniczne**

| Parametr                          | Wartość                          |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015      | C                                |
| Gwarancja                         | 5                                |
| Moc                               | • 18 W                           |
| Napięcie                          | • 220-240 V AC                   |
| Temperatura barwy światła         | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 6500 K |
| Barwa światła                     | CCT                              |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80                               |
| Klasa szczelności                 | IP54                             |
| Stopień ochrony IK                | 03                               |
| Klasa ochrony elektrycznej        | II                               |
| Wydajność świetlna                | 115                              |
| Całkowity strumień świetlny       | 2100                             |

| Parametr  | Wartość              |
|---|----------------------|
| Okres trwałości L70B50  | 50 000 h             |
| L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h              |
| Częstotliwość napięcia zasilania                              | 50/60Hz              |
| Kąt świecenia   | 110°                 |
| Współczynnik mocy PF  | 0,8                  |
| Temperatura pracy   | -20 ÷ 45             |
| Do zastosowań   | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość  | 40 mm                |
| Średnica oprawy   | 145 mm               |
| Kolor   | Biały                |
| Materiał (obudowa)  | Aluminium            |
| DALI  | • TAK                |


LED line PRIME

Symbol: 227347-DALI

EAN: 5905378227934

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME DALI**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 50 mm    |
| Wysokość  | 162 mm   |
| Długość   | 150 mm   |
| Waga      | 0,246 kg |

**Opakowanie zbiorcze**

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 60      |
| Szerokość | 466 mm  |
| Wysokość  | 344 mm  |
| Długość   | 580 mm  |
| Waga      | 15,5 kg |

**Europaleta**

|   |        |
|---|--------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 720    |
| Wysokość palety                         | 1,8 m  |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 12     |
| Waga                                    | 230 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 227347-DALI

EAN: 5905378227934

**Downlight CALMOS 3CCT (3/4/6,5K) 18W  
2100lm okrągły IP54 Biały PRIME DALI**

---

Przykładowa realizacja