

LED line LITE



Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**



Podsvícení EASY FLEX 6W je moderní osvětlovací svítidlo s neutrální barvou 4000 K, vyzařující světelný tok 450 lm. Vyznačuje se kruhovým tvarem a poměrem Ra reprodukce barev na úrovni 80. Při výkonu 6 W je jeho světelná účinnost 75 lm / W. Kryt má třídu úniku IP20 a nosnost IK05, která poskytuje přiměřenou ochranu proti poškození.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 6 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	75
Celkový světelný tok	450
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	28
Účinnost PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	15000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20 ÷ 40
Způsob instalace	3vl povrchová montáž, zapuštěná montáž, závěsná montáž
Velikost montážního otvoru	65-102
Výška	17 mm
Průměr armatury	140 mm


LED line LITE

Symbol: 209923


EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Technické kreslení





Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	31 mm
Výška	155 mm
Délka	160 mm
Váhy	0,22 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	335 mm
Výška	335 mm
Délka	340 mm
Váhy	8,94 kg

Europaleta

Množství	960
Výška	1,7 m
Množství: Euro paleta	24
Váhy	300 kg

LED line LITE

Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace