

## LED line PRIME świetlówka LED T8 18W 6500K 2700lm 220-240V 120cm



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



220-240 VAC



SMD2835



92



270 °



T8



25 000 h

| Parametr                                      | Wartość     |
|---|-------------|
| Wydajność świetlna                            | 150 lm/W    |
| Moc   | 18 W        |
| Barwa światła                                 | Biała       |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | D           |
| Całkowity strumień świetlny                   | 2700 lm     |
| Temperatura barwy światła                     | 6500 K      |
| Kroki MacAdama                                | ≤6          |
| Klasa szczelności IP                          | 20          |
| Gwarancja (lata)                              | 5           |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9         |
| Minimalna ilość zakupu                        | 25          |
| Okres trwałości L70B50                        | 25 000 h    |
| Materiał                                      | Szkło       |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 220-240 VAC |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz     |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80          |

| Parametr                                      | Wartość              |
|---|----------------------|
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %                 |
| Typ lampy                                     | T8                   |
| Kąt świecenia                                 | 270 °                |
| Materiał (klosz)                              | szkło                |
| Materiał (obudowa)                            | Szkło                |
| Typ diody                                     | SMD2835              |
| Ilość diod                                    | 92                   |
| Trwałość                                      | 25000                |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                      | 50000                |
| Kroki MacAdama                                | ≤6                   |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń            | Wewnątrz pomieszczeń |
| Opakowanie zbiorcze                           | 25 szt.              |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                 | 1                    |
| Długość                                       | 1200 mm              |
| Masa produktu z opakowaniem                   | 180 g                |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)               | 5,04                 |

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość 47 mm  
 Wysokość 90 mm  
 Długość 47 mm  
 Waga 0,18 kg  
 Ilość w opakowaniu 1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 25 szt.  
 Szerokość 1290 mm  
 Wysokość opak zb 175 mm  
 Długość 170 mm  
 Waga 7,09 kg  
 Objętość 0,038 m<sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta 600 szt.  
 Waga europalety 85,2 kg  
 Wysokość palety 1290 mm  
 Ilość w 1 warstwie 600 szt.  
 Ilość warstw 1