

LED line PRIME

Symbol: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME 1-10V**



LED panel DIORA 36W od LED line PRIME je moderní osvětlení pro kazetové stropní systémy. Vyznačuje se světelným výkonem 140 lm / W a světelným proudem 5040 lm. Díky hodnotě UGR < 16 poskytuje pohodlné a efektivní osvětlení v různých prostorech. Třída úniku IP20 a možnost stmívání s 1-10V systémem zvyšují všestrannost aplikací.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 36 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	5040
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	54 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	1-10
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	75
Typ diody	SMD2835
Počet diod	96
Kompatibilní typ stmívače	1-10V
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	19
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 471260


EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME 1-10V**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	596 mm
Výška	19 mm
Délka	596 mm
Váhy	1,25 kg

Hromadné balení

Množství	2
Šířka	625 mm
Výška	125 mm
Délka	645 mm
Objem	
Váhy	2,8 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	54
Výška	1935 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	27
Váhy	110 kg

LED line PRIME

Symbol: 471260

EAN: 5907777471260

**Panel Backlit DIORA 4000K 36W
5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME 1-10V**

Příklad implementace

