

LED line PRIME

Kód: 201330

EAN: 5905378201330

**Backlit Panel 40W 4000K 4800lm
120x30 PRIME**

LED-vonal PRIME A panel háttérvilágítása A 40W egy fejlett 40W-os világítási megoldás, amely 4000K hőmérsékletű fehér fényt és 4800 lm fénysugarat bocsát ki. 120 ° -os fényszöge biztosítja az optimális fényszórást. Alumíniumból és polisztirolból készült, kiváló minőséggel és tartóssággal jellemezhető, legfeljebb 75 000 órányi üzemeltetéssel. Ez kínál Ra színes reprodukciós tényező 80 és D energiahatékonysági osztály.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol

LED line PRIME

Kód: 201330

EAN: 5905378201330

**Backlit Panel 40W 4000K 4800lm
120x30 PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 201330

EAN: 5905378201330

**Backlit Panel 40W 4000K 4800lm
120x30 PRIME**

Példa megvalósítás