

LED line LITE

Code: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP20 8mm 5m PRIME**

LED-Linie Tape 150 SMD 12V gelb 2.4W ist eine innovative Lichtquelle mit außergewöhnlicher Effizienz. Es zeichnet sich durch die Art der SMD3528 Diode und die maximale Länge der U-Bahn aus, so dass es ideal für verschiedene Anwendungen. Mit einer modulierten Leistung von 2,4 W pro Meter bietet es einen ausgezeichneten Lichtstrom. Die Haltbarkeit des Produktes beträgt bis zu 100.000 Stunden und das nicht-silent Design arbeitet mit dem MWM-Dimmer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 2.4 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Gelb
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,2
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

LED line LITE


Code: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP20 8mm 5m PRIME**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,087 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	3,58 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	349 kg

LED line LITE

Code: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V YELLOW
2,4W IP20 8mm 5m PRIME**

Beispielanwendung