

LED line PRIME

Symbol: 247576-II

EAN: 5905378201637

**Żarówka LED E14 2700K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**

Żarówka LED E14 7W 2700K 1000lm marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, oferujące wysoką wydajność na poziomie 142 lm/W. Emituje ciepłe, białe-żółte światło o temperaturze barwowej 2700 K, co tworzy przytulną atmosferę w różnych pomieszczeniach. Charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą do 30 000 godzin oraz niskim efektem migotania (SVM = 0.4), co zapewnia komfortowe warunki dla oczu.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 7 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	1000 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	C37
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	111
Średnica oprawy	37 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 247576-II


EAN: 5905378201637

Żarówka LED E14 2700K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	105 mm
Długość	50 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	255 mm
Długość	500 mm
Objętość	0,034 m3
Waga	7 kg



Europaleta

Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4200
Waga	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 247576-II

EAN: 5905378201637

**Żarówka LED E14 2700K 7W 1000lm
230V 220° C37 Ceramika PRIME**

Przykładowa realizacja