

LED line PRIME

Code: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

**Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI**



Das PRIME LED-Line Panel ist eine fortschrittliche 34W-Beleuchtungsleuchte, die einen beeindruckenden Lichtstrom von 4760 lm erzeugt. Es zeichnet sich durch die Farbe von 4000K Licht und hochwirksamen SMD LEDs 2835 aus, die eine Beleuchtung mit einer Kapazität von 140 lm/W bietet. Ugr<19 garantiert eine geringe Blendung und ein solides Aluminium- und Polystyrolgehäuse sorgt für Langlebigkeit. Das Produkt hat eine lange Lebensdauer von L70B50 auf Ebene 70.



**Technische Daten**

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | D              |
| Garantie                                        | 5              |
| Leistung                                        | • 34 W         |
| Spannung                                        | • 200-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| IK Schutzgrad                                   | 02             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II             |
| Lichtausbeute                                   | 140            |
| Lichtstrom                                      | 4760           |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 50 000 h       |
| Faktor Dauerhaftigkeit                          | 0.9            |
| Dimmfunktion                                    | Dali           |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                  | 90           |
| Diodentyp                       | SMD LED 2835 |
| Anzahl der LEDs                 | 72           |
| Leistungsfaktor PF              | 0,9          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1            |
| Betriebstemperatur              | -20÷40       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Höhe                            | 2,8 cm       |
| Farbe                           | Weiß         |
| Material (Gehäuse)              | Aluminium    |
| Material (Abdeckung)            | Polystyrol   |
| DALI                            | • JA         |

LED line PRIME

Code: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 30 mm   |
| Höhe    | 640 mm  |
| Länge   | 600 mm  |
| Gewicht | 1,53 kg |

Großverpackung

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 5        |
| Breite     | 170 mm   |
| Höhe       | 655 mm   |
| Länge      | 615 mm   |
| Volumen    | 0,075 m3 |
| Gewicht    | 10,4 kg  |
| Kommentare |          |

Europalette

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Palettenhöhe         | 1880 mm |
| Menge in der Schicht | 25      |
| Anzahl der Schichten | 2       |
| Großmengen           | 60      |
| Waage                | 132 kg  |

LED line PRIME

Code: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

**Backlit Panel 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME DALI**

**Beispielanwendung**

