

LED line PRIME

Symbol: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**



Nowość



Panel LED line PRIME to zaawansowana oprawa oświetleniowa o mocy 34W, generująca imponujący strumień świetlny wynoszący 4760 lm. Charakteryzuje się barwą światła 4000K oraz wysoce efektywnymi diodami SMD LED 2835, co zapewnia świecenie o wydajności 140 lm/W. Ugr<19 gwarantuje niskie oślnienie, a solidna obudowa z aluminium i polistyrenu zapewnia trwałość. Produkt ma długą żywotność L70B50 na poziomie 70.000 godzin..



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Dali
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren
DALI	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,53 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	25
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	132 kg

LED line PRIME

Symbol: 205833-DALI

EAN: 5905378218772

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME DALI**

Przykładowa realizacja

