

LED line PRIME

Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**



Taśma LED line 300 SMD 12V 2700K 7,2W SIDE VIEW to innowacyjne źródło światła o wysokiej efektywności. Charakteryzuje się przyjemną, ciepłą barwą światła 2700K i wydajnością świetlną wynoszącą 76 lm/W. Dzięki zastosowaniu diod SMD3014 oraz możliwości ściemniania, dostosujesz intensywność oświetlenia według własnych potrzeb. Z trwałością do 100 000 godzin oraz współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80, taśma gwarantuje doskonałe parametry użytkowe przez wiele lat.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 7.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	76
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	550
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3014
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME


Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,093 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	3,66 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	286 kg

LED line PRIME

Symbol: 244094

EAN: 5901583244094

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 2700K
7,2W IP20 SIDE VIEW 8mm 5m 550lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja