

LED line PRIME

Symbol: 200371

EAN: 5905378200371

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 90° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 200W i strumieniu świetlnym 28000 lm zapewnia efektywność na poziomie 140 lm/W. Oferuje wysoką klasę szczelności IP66, co gwarantuje odporność na trudne warunki atmosferyczne. Jego konstrukcja z aluminium oraz hartowanego szkła zapewnia trwałość i doskonałe rozpraszanie światła przy kącie świecenia wynoszącym 90°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 200371


EAN: 5905378200371

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 90° IP66 PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Waga	4,21 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,015 m ³
Waga	4,21 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 200371

EAN: 5905378200371

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm 90° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja