

LED line PRIME

Kód: 207134

EAN: 5905378207134

**Park lakás Nolina 60W 4000K 9000lm
Black PRIME**

A 60W Nolina Park luminaire és a 9000 lm-es fényfolyam nagy fényhatásfokkal rendelkezik, 150 lm / W, ami jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. Tartós anyagokból készült, beleértve az alumíniumöntést és a polikarbonát blokkot, amely ellenáll a légköri viszonyoknak (IP66) és a mechanikai károsodásnak (IK08).

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	9000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	70 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	550 mm
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	450
Sugárszög	100
Dióda típusa	SMD LED
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40+50
Anyag (ház)	Alumínium öntvény
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 207134

EAN: 5905378207134

**Park lakás Nolina 60W 4000K 9000lm
Black PRIME**

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 207134

EAN: 5905378207134

**Park lakás Nolina 60W 4000K 9000lm
Black PRIME**

Példa megvalósítás