

LED line PRIME

Code: 217539

EAN: 5905378217539

Solar-Parkleuchte SUNLO 2CCT (3/4K)
2200lm IP65 schwarz PRIME



SUNLO ist eine innovative Solarlampe, die elegantes, **modernes** Design mit fortschrittlicher Technologie verbindet. Durch das monokristalline Solarpanel der Klasse A bietet sie höchste Energieumwandlungseffizienz.

Die **SUNLO-Leuchte** bietet zwei Betriebsmodi: volle Leistung 100 % (Beleuchtung von der **Dämmerung** bis zum Morgengrauen) und Sparmodus 50 %, der die Betriebszeit verlängert und den Energieverbrauch reduziert.

Zusätzlich kann die Farbtemperatur im Bereich von **3000** K (warm) oder **4000** K (neutral) eingestellt werden. So lässt sich die Lichtcharakteristik genau an die Umgebung und die individuellen Vorlieben anpassen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Leistung	• 20 W
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom	2200
Lebensdauer L70B50	35 000 h
Ladezeit	6 Std.
Befestigungsart	Lichtmast ø 60mm
Akku-Typ	LiFe PO4 6.4V 6000 mAh

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120
Winkel und Bereich der Bewegungserkennung	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	64
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20 +50
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	120 mm
Leuchtdurchmesser	400 mm
Farbe	schwarz
Material (Gehäuse)	ABS
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME

Code: 217539

EAN: 5905378217539

Solar-Parkleuchte SUNLO 2CCT (3/4K)

2200lm IP65 schwarz PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	150 mm
Höhe	430 mm
Länge	430 mm
Gewicht	3,4 kg

Großverpackung

Menge	1
-------	---

Europalette

Menge	48
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	48
Waage	200 kg

LED line PRIME

Code: 217539

EAN: 5905378217539

**Solar-Parkleuchte SUNLO 2CCT (3/4K)
2200lm IP65 schwarz PRIME**

Beispielanwendung

