

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

Oprawa solarna SUNLO 2CCT (3/4K) 2200lm IP65 czarna PRIME




Nowość

SUNLO to innowacyjna oprawa solarna, która łączy elegancki, **nowoczesny** design z zaawansowaną technologią. Dzięki zastosowaniu monokrystalicznego panelu solarnego klasy A, zapewnia najwyższą sprawność konwersji energii słonecznej.

Oprawa **SUNLO** oferuje dwa tryby pracy: **pełna moc 100%** (oświetlenie od zmierzchu do świtu) oraz tryb oszczędny 50%, który wydłuża czas działania i zmniejsza zużycie energii.

Dodatkowo umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie **3000K** (ciepła) lub **4000K** (neutralna). Pozwala to precyzyjnie dopasować charakter oświetlenia do otoczenia i indywidualnych preferencji użytkownika.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Całkowity strumień świetlny	2200
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Czas ładowania	6 h
Typ mocowania	Słup oświetleniowy ø 60mm

Parametr	Wartość
Rodzaj akumulatora	LiFe PO4 6.4V 6000 mAh
Średnica oprawy	400 mm
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	64
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 +50
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

Oprawa solarna SUNLO 2CCT (3/4K) 2200lm IP65 czarna PRIME

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie zbiorcze



Europaleta



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	150 mm
Wysokość	430 mm
Długość	430 mm
Waga	3,3 kg

Ilość	1
-------	---

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	160
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	
Waga	553 kg

LED line PRIME

Symbol: 217539

EAN: 5905378217539

**Oprawa solarna SUNLO 2CCT (3/4K)
2200lm IP65 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja

