


# LED line® Taśma 600 SMD 12V 2700K 9,6W



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Wysoki współczynnik oddawania barw zapewnia wierne odwzorowanie kolorów oświetlanych obiektów.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



12 VDC



SMD2216



120 SMD



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowane komponenty gwarantują podwyższoną żywotność tego produktu.



120 °



-20÷45 °C



50 000 h




Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	77 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	9,6 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	740 lm
Prąd (metr)	0,8 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	2,5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	8 mm
Wysokość	2,5 mm
Masa produktu z opakowaniem	112 g

Kąt świecenia	120 °	Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,4
Typ diody	SMD2216	Klasa Energetyczna 874/2012	A




**Opakowanie jednostkowe**



**Uwagi**  
Ilość w opakowaniu


**FOIL BAG**  
1

**Opakowanie zbiorcze**



**Ilość szt/ taśmy w metrach** 100  
**Szerokość** 340 mm  
**Wysokość** 280 mm  
**Długość** 440 mm  
**Waga** 0,11 kg  
**Objętość** 0,042 m<sup>3</sup>  
**Uwagi** CARTON BOX

**Europaleta**



**Ilość szt/ taśmy w metrach** 960  
**Ilość zbiorcza europaleta** 24  
**Waga europalety** 2,64 kg  
**Wysokość palety** 984 cm  
**Ilość w 1 warstwie** 8  
**Ilość warstw** 3