


LED line® GU10 10W 2700K 1000lm 170-250V

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel




Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistung	10 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	56 mm
Produktgewicht mit Verpackung	72 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	7,2
Energieklasse	A+




Einzelverpackung




Breite	50 mm
Höhe	63 mm
Länge	50 mm
Gewicht	0,65 kg
	10

Großverpackung



Außenbox Menge	100 pcs.
	100
Breite	285 mm
	170
Länge	570 mm
Gewicht	7,5 kg
Volumen	0,024955 m ³

Europalette



Gewicht einer Europalette	40
	280 kg
	1694
	4
	10